Aluminium Band

Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de

Aluminium-Verpackungsband

Zum Dahinschmelzen
Für die meisten Anwendungen im Bereich der Umreifung von schwerem Material ist Stahl das Mittel der Wahl. Dabei bestätigen Ausnahmen die Regel, nämlich dann, wenn es um besondere Eigenschaften des Umreifungsbandes geht. Aluband kommt zum Einsatz, wenn das umreifte Material selbst auch aus Aluminium besteht und einzig und allein den Zweck erfüllt, eingeschmolzen zu werden. .
Der große Vorteil des Alubandes: Es muss vorher nicht aufwendig von der umreiften Ware entfernt werden, sondern kann direkt mit in die Schmelze gegeben werden.
Eine weitere Eigenschaft der Kombination aus Aluband und Aluminiumware ist die Tatsache, dass hier keine Korrosion entsteht
Somit ist das TITAN Aluband für rundum saubere Schmelzergebnisse zuständig.

Technische Daten

Abmessungen	von 16 x 0,5 mm bis 19 x 0,90 mm
Zugfestigkeit	≥ 310 N/mm^2
Bruchlast	bis 5.600 N
Bruchdehnung (A5)	≥ 15 %
Oberfäche	**Blank:** Übliche Kaltbandoberfläche mit Walzemulsion oder zusätzlicher Ölung/Wachsung versehen **Galvanisch verzinkt:** auf Anfage, gewachst

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Anke Freitag | +49 2336 808 295 | afreitag@titan-schwelm.de

Wicklung	Lagenwicklung, Packenwicklung
Lieferform	SKID-Paletten, Coilgestelle für Jumbocolis, Sonderpaletten auf Anfrage
Zertifizierung	Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001 Energiemanagement: DIN EN ISO 50001

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Straße 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Anke Freitag | +49 2336 808 295 | afreitag@titan-schwelm.de