

Blankband



Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de



Verpackungsstahlband

Reduziert auf das Wesentliche - günstig und gut

Es gibt Anwendungsgebiete, da kommt es auf eine möglichst kostengünstige Lösung an. Etwa dann, wenn keine hohen Anforderungen an die Systembruchlast gestellt werden. Einsparpotentiale nutzen lautet die Devise beim Blankband.

Auf die TITAN typischen Qualitätseigenschaften muss man beim Blankband aber nicht verzichten: Es verfügt über eine gewachste Oberfläche, die eine Kaltverschweißung bei der Verarbeitung in Handgeräten verhindert und steht dank der etablierten Arrondierung wie auch seine Geschwisterprodukte für minimales Verletzungsrisiko.

Blankband von TITAN ist die effiziente und gleichzeitig sichere Wahl für den kurzen Einsatz, beispielsweise in holzverarbeitenden Betrieben und für Baustoffe.

Technische Daten

Abmessungen	von 12 x 0,38 mm bis 32 x 1,00 mm
Zugfestigkeit	≥ 600 N/mm ²
Bruchlast	bis 19.000 N
Bruchdehnung (A5)	≥ 3%
Oberfläche	Blank: Übliche Kaltbandoberfläche mit Walzemulsion oder zusätzlicher Ölung/Wachsung versehen

	Galvanisch verzinkt: auf Anfrage, gewachst
Wicklung	Lagenwicklung
Lieferform	SKID-Paletten, Coilgestelle für Jumbocolis, Sonderpaletten auf Anfrage
Zertifizierung	Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001 Energiemanagement: DIN EN ISO 50001